

Ross-WV 25-15-U

Ausschreibungstext:

Holzwerkstoff Wandverkleidung in Paneelbauweise

Fabrikat: Ross-WoodProducts

Typ: Ross-WV-25-15-U

Produktbeschreibung

Wandverkleidung Ross-WV-25-15-U

Bestehend aus Trägermaterial nach **Ross-WoodProducts** Kollektion

- MDF natur (normal entflammbar)
- MDF natur (schwer entflammbar nach EN 13501-1 B S1 D0)
- MDF schwarz durchgefärbt (normal entflammbar)
- MDF schwarz durchgefärbt (schwer entflammbar nach EN 13501-1 B S1 D0)
- Multiplexplatte Birke (normal entflammbar)
- Multiplexplatte Birke (schwer entflammbar nach EN 13501-1 B S1 D0)
- Multiplexplatte Buche
- Multiplexplatte Buche (schwer entflammbar nach EN 13501-1 B S1 D0)
- Fichte 3-Schichtplatte
- Buche 3-Schichtplatte
- Eiche 3-Schichtplatte
- Fichte Leimholzplatte
- Buche Leimholzplatte
- Eiche Leimholzplatte
- Fireplac (nicht brennbar)

22-25 mm zuzügl Beschichtung auf der Sichtseite mit

- Dekorbeschichtung (auf MDF) Dekor nach Werkskollektion
- CPL Beschichtung (auf MDF) Dekor nach Werkskollektion
- HPL 0,8 mm (auf MDF) Dekor nach Werkskollektion
- Furnier (auf MDF oder Multiplex) Holzart

- Digitaldruck auf Werkstoff

und Beschichtung rückseitig Gegenzug nach Werkswahl.

Alle Holzwerkstoffmaterialien nach Zertifizierung

- PEFC
- FSC

Mit sichtseitiger Nuteinfräsungen in Plattenlänge in unregelmäßigen Abstand wiederkehrend pro Paneel nach technischer Zeichnung 15 mm breit und 15 mm tief, Nutfarbe

- aus Trägermaterial
- farblich lackiert RAL/NCS

rückseitig ggf. Gegenzug-Nutungen zum Ausgleich von Verzug.

Plattenbreite nach Paneelbreite mit seitlichen Wechselfalz, Anpasspaneele mit Bekantung oberflächengleich.

Oberflächenbehandlung

- transparent lackiert
- gebürstet
- Digitaldruck
- roh

Montage als

- Wandverkleidung
- Deckenverkleidung

auf tragenden Untergrund bestehend aus

- Beton
- Mauerwerk
- Trockenbauwand
- Abhängung

Inkl. Unterbau im Abstand von max. 600 mm als

- Unterbauleisten Holz 19 x 60 mm (für Ausführung normal entflammbar)
- Unterbauleisten schwer entflammbar (für Ausführung schwer entflammbar)
- Metall-Rechteckprofil 20 x 50 mm (für Ausführung nicht brennbar)
- Abhängung in Höhe von mm

flächenausgleichend am Untergrund montiert mit statisch und brandschutztechnisch erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Paneelanordnung in der Breite fortlaufend im System ohne sichtbarem Stoß inkl. Randausgleich durch angepasste Ausgleichspaneele.

Befestigung durch

- Verschraubung im Nutgrund, Schraubenkopf farblich angepasst an Nutgrund der Paneele
- Unsichtbare Befestigung durch Einhängprofil **Ross-WoodProducts**

Farbrikat Ross-WoodProducts

Typ Ross-WV-25-15-U

Maße

Wandmaße H x B: X mm (Rohmaterial Maximalmaße beachten)

Deckenfläche L x B: X mm (Rohmaterial Maximalmaße beachten)

Menge: m²

Türanschluss

Seitlicher Anschluss an Innentüren

- 1 flügelig
- 2 flügelig

mit seitlicher Anpassleiste analog zum Paneelmaterial zur Ausbildung der Schattennut zu den Türzargen gemäß technischer Zeichnung.

Zargenaußenmaße H x B: X mm

Menge: Stück

Obeertürpaneel

als nahtlose Weiterführung der Wandverkleidung überden Innentüren mit Schattennutfräsung zum oberen Anschluss an die Türzarge. Die optisch gleiche Ausführung allseitig um die Türzarge muss damit gewährleistet sein.

Zargenbreite: mm

Menge: Stück

Sockelausführung

als zurück gesetzte Sockelleiste ebengleich mit Nutgrund der Paneele.

Leistenhöhe mm.

Befestigung lastabtragend für die Wandverkleidung durch Verschraubung auf dem Fertigfußboden.

Menge: lfm

Farbrikat Ross-WoodProducts

Typ Ross-WV-25-15-U

Optinale Variationen

- furnierte Oberflächen mit B1 Brandschutzzertifizierung
- Sondernutungen in Breite und Abstand
- Sondermaterialien
- zertifizierte Ausführung nach Leed oder DGNB
- Nutfarbe abweichend vom Trägermaterial oder Oberfläche lackiert
- Kantenausführung abweichend vom Oberflächenmaterial
- Akustische Anforderungen

Das Produkt ist eine Entwicklung der Fa Ross-WoodProducts und durch den Entwurf geschützt

Dieser Ausschreibungstext ist ein Entwurf der Firma **Ross-WoodProducts** für Leistungsausschreibungen der Produkte der Firma Ross-WoodProducts und nicht auf andere Produkte umzulegen. Änderungen vorbehalten.